

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO AIR HYDRAULIC JACK



	Mod. YAK 214/N	YAK 214/P
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

Estremamente leggeri, compatti e performanti. Costituiti con i migliori materiali in commercio, i modelli YAK214/N e YAK214/P rappresentano l'evoluzione più tecnologica dei nostri prodotti. I materiali di primissima qualità utilizzati mantengono il modello YAK214/P entro i 15Kg / 33lb rendendolo di fatto il più leggero e compatto mai costruito.

Extremely light, compact and efficient. Made up with the best materials on the market, YAK214/N and YAK214/P represent the technological leading edge of our product range. The high quality materials used keep YAK214/P within 15Kg/33lb weight, making it the lightest and most compact jack we ever built.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES

- 1x **PS1PIATT-F100017**
- 1x **PS1PROLU-F10028**
- 1x **PS1PROLU-F10028**



YAK 214/N YAK 214/P

OPTIONAL



	YAK 214/N	YAK 214/P
Portata Capacity	20-10 t <i>22-11 ton</i>	20-10 t <i>22-11 ton</i>
Peso netto Net weight	17.5 kg <i>38.5 lb</i>	15 kg <i>33 lb</i>
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar <i>116-145 psi</i>	8-10 bar <i>116-145 psi</i>
Consumo d'aria Air waste	350 nl/min	350 nl/min
A	980 mm <i>38.58 in</i>	354-1052 mm <i>13.94-41.42 in</i>
B	440 mm <i>17.32 in</i>	380 mm <i>14.96 in</i>
C	420 mm <i>16.54 in</i>	360 mm <i>14.17 in</i>
D	140 mm <i>5.51 in</i>	140 mm <i>5.51 in</i>
E	306 mm <i>12.05 in</i>	306 mm <i>12.05 in</i>
F	80 mm <i>3.15 in</i>	80 mm <i>3.15 in</i>
G	86 mm <i>3.39 in</i>	86 mm <i>3.39 in</i>
H	230 mm <i>9.06 in</i>	230 mm <i>9.06 in</i>
K	140 mm <i>5.51 in</i>	140 mm <i>5.51 in</i>

